CARACTERISTIQUES	FIOUL CLASSIQUE	FIOUL PLUS
Définition	Mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse, et éventuellement jusqu'à 5 % en volume d'ester méthylique d'huile végétale, destiné notamment à la production de chaleur dans les installations de combustion et sous certaines conditions d'emploi à l'alimentation des moteurs à combustion interne.	
Couleur	Rouge	
Odeur	Typique – prononcée	Additif odorant exclusif
Masse volumique à 15°C (NF EN ISO3675/12185)	830 à 880 kg/m^3	820 à 860 kg/m^3
Viscosité à : **20°C** (NF EN ISO 3101/3104) **40°C**	≤ 9,5 mm²/s non spécifiée	non spécifiée 2 à 4,5 mm²/s
Teneur en soufre (NF EN ISO 14 596)	≤ 0,10% masse	
Point d'éclair (NF T 60-103)	≥ 55 °C	
Point de trouble (NF EN 23015)	≤ + 2°C	≤ - 5°C
Température limite de filtrabilité (NF EN 116)	≤ - 4 °C	≤ - 21°C
Point d'écoulement (NF T 60-105)	≤ - 9°C	≤ - 24°C
Indice de cétane (NF EN ISO 5165)	≥ 40	≥ 49
Améliorant de combustion	Non	Oui
Antioxydant	Non	Oui
Anticorrosion	Non	Oui
Neutralisant d'odeur	Non	Oui